

## PFLEGEANLEITUNG FÜR BESCHICHTETE-, GLAS- UND KUNSTSTOFFPROGRAMME

BONDI | FENIX F45 | IKONO | KERANO | METEA | MINERA | ORLANDO | SIRIUS | SOLARA | SOLID | SYNTHIA | TOCCO



### VERSCHMUTZUNG

EMPFEHLUNG mit einem weichem Baumwolltuch und ...



Fette wie Butter,  
Cremes,..  
Öle wie Olivenöl,..

Reinigungsmittel:

- „Sidolin“ bei leichten Verschmutzungen
- „Bref Power gegen Fett und eingebranntes“ bei stärkeren Verschmutzungen
- Bei hartnäckigen Fettflecken oder Schleierbildung einen Schmutzradierer in Verbindung mit silikonfreiem „Sidolin“ Glasreiniger nass in nass.
- Fläche gut trocken wischen



Kleberückstände

Reinigungsmittel:

- „Primox+ Kunststoffreiniger“ (Serviceartikel LEICHT)
- Bei entstandenen schlieren mit weichem Tuch und „Sidolin“ nachwischen.
- Fläche gut trocken wischen



Flüssigkeiten wie  
Wein, Kaffee, Tee,  
Säfte, Essig, Zitro-  
nensaft ...

Reinigungsmittel:

- „Sidolin“ bei leichten Verschmutzungen
- „Bref Power - Fett und eingebranntes“ bei stärkeren Verschmutzungen
- Fläche gut trocken wischen



Hinweise zur  
Reinigung

Bei der Anwendung z. B. von silikonhaltigen Reinigungsmitteln (z.B. auch viele Spülmittel) verschließen sich die mikroskopisch kleinen Vertiefungen der Oberfläche, was zu einem Schleier auf der Front führen kann. Die Antifingerprint Funktion kann damit eingeschränkt werden.

- Verschmutzungen stets schnellstmöglich entfernen
- nach der Reinigung stets gründlich trocken wischen
- Keine Anwendung durch folgende Reinigungsartikel: Harte Schwammseite, Stahlwolle, ATA Scheuerpulver oder andere Artikel die stark scheuern und die Oberfläche zerstören
- keine Anwendung von Dampfreinigern oder lösungsmittelhaltigen Reinigern

Für die Wirksamkeit unserer Reinigungsempfehlungen achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Verschmutzungen umgehend entfernt werden. Vorausgesetzt ist dabei der sachgemäße Umgang mit unseren Produkten. Fleckbildungen, welche ihre Ursache in lange Zeit nicht entfernten Verschmutzungen haben, sind kein Reklamationsgrund, sondern stellen einen unsachgemäßen Gebrauch dar. Dies schließt auch starke Kalkränder mit ein.

## PFLEGEANLEITUNG FÜR LACK- UND HOLZPROGRAMME

ALURO | AVENIDA | CALVOS-FS | CARRÉ-FS/FF/FG/LG | CERES | CLASSIC-FF/FS | CONCRETE | ESPRIT | LAIKA | LARGO-FG/LG | MADERO | STEEL | STONE | TERMA | TOPOS | VALAIS | VERVE-FS | XYLO



### VERSCHMUTZUNG

EMPFEHLUNG mit einem weichem Baumwolltuch und ...



Fette wie Butter,  
Cremes,..  
Öle wie Olivenöl,..

Reinigungsmittel:  
- „Sidolin“ bei leichten Verschmutzungen  
- „Bref Power gegen Fett und eingebranntes“ bei stärkeren Verschmutzungen  
- Fläche gut trocken wischen



Kleberückstände

Reinigungsmittel:  
- „Primox+ Kunststoffreiniger“ (Serviceartikel LEICHT)  
- Bei entstandenen schlieren mit weichem Tuch und „Sidolin“ nachwischen.  
- Fläche gut trocken wischen



Flüssigkeiten wie  
Wein, Kaffee, Tee,  
Säfte, Essig, Zitro-  
nensaft ...

Reinigungsmittel:  
- „Sidolin“ bei leichten Verschmutzungen  
- „Bref Power - Fett und eingebranntes“ bei stärkeren Verschmutzungen  
- Fläche gut trocken wischen



Hinweise zur  
Reinigung

Bei der Anwendung z. B. von silikonhaltigen Reinigungsmitteln (z.B. auch viele Spülmittel) verschließen sich die mikroskopisch kleinen Vertiefungen der Oberfläche, was zu einem Schleier auf der Front führen kann. Die Antifingerprint Funktion kann damit eingeschränkt werden.

- Verschmutzungen stets schnellstmöglich entfernen
- nach der Reinigung stets gründlich trocken wischen
- Keine Anwendung durch folgende Reinigungsartikel: Harte Schwammseite, Stahlwolle, ATA Scheuerpulver oder andere Artikel die stark scheuern und die Oberfläche zerstören
- keine Anwendung von Dampfreinigern oder lösungsmittelhaltigen Reinigern

Für die Wirksamkeit unserer Reinigungsempfehlungen achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Verschmutzungen umgehend entfernt werden. Vorausgesetzt ist dabei der sachgemäße Umgang mit unseren Produkten. Fleckbildungen, welche ihre Ursache in lange Zeit nicht entfernten Verschmutzungen haben, sind kein Reklamationsgrund, sondern stellen einen unsachgemäßen Gebrauch dar. Dies schließt auch starke Kalkränder mit ein.